

Prato Diamantado Outros Insertos Diamantados





Produto	Diâmetro (mm)	Segmentos
Bomac	265	20, 22, 24
Jahu	290	22, 24, 26

INDICAÇÃO

o Para polimento e restauração de pisos de alta, média e baixa dureza, como granilite, concreto e concreto abrasivo.




Cubo HTC


Com a adaptação de máquinas de esmeril (Jahu/Bomac/outras) para ferramentas diamantadas pode-se aumentar sua produção em até 50%. Com a base em aço (cubo) a troca de ferramenta fica rápida e mais eficiente. Disponível em todos os grãos.

Cubo 4 pontas

Tenha maior rendimento da sua máquina. Para grandes metragens de piso que necessitem de durabilidade da ferramenta.



HTC Quadrado



Stan-floor



Vírgula Diamantada



Frankfurt

Dureza	Materiais	Grãos
Baixa	Granilite, marcopiso, mármore, granito, etc.	0, 16, 24,
Média	Concreto sem salgamento, epóxi, etc.	36, 60,
Alta	Alta abrasividade, concreto com agregado, etc.	120, 220

CONHEÇA O GRÃO ZERO

UTILIZAÇÃO: polimento de piso, restauração e lapidação

MODO DE UTILIZAÇÃO: refrigerado com água ou a seco com sistema de sucção de pó.

RECOMENDAÇÕES: manter sempre o local de polimento limpo sem resíduos de obra para obter um melhor rendimento da ferramenta. Nunca utilizar areia no processo.

OBSERVAÇÕES

- Adaptamos qualquer tipo de inserto de prato diamantado para qualquer máquina do mercado.



Acesse nosso canal no **Youtube** e assista um vídeo demonstrativo desta ferramenta em ação.
www.youtube.com/jrcdiamantados



Desenvolvemos qualquer ferramenta, sob consulta.
Televendas: 11 3386-5210
www.jrcdiamantados.com.br

Rua dos Correntistas, 458
Vila Bancária
CEP 03918-090
São Paulo - SP
CNPJ 00.787.901/0001-75

